

ME33 Határfelület mikrofon

- Ideális megoldás konferenciák rögzítéséhez
- Kifejezetten hangrögzítési célokra
- Kiváló hangminőség
- Sztereó hangrögzítést tesz lehetővé



Hangrögzítés távolról

Az ME33 nagyteljesítményű térmikrofon, amely kifejezetten alkalmas nagyobb távolságról történő hangrögzítésre, még a legtágasabb konferenciatermekben is. Olympus professzionális diktafonnal* használva konzisztensen rögzíthetünk kristálytisza hangminőségű fájlokat, a túlságosan magas és alacsony frekvenciájú hangok automatikus vágása mellett. Mindemellett kimagasló felvételi teljesítményt nyújt: A mellékelt csatlakozó segítségével több ME33 mikrofon** csatlakoztatása esetén sztereó (6 darab) illetve mono (3 darab) hangminőségben is rögzíthetünk, igény szerint. *Olympus diktafon nélkül. ** Az ME33 mikrofon külön vásárolható meg.

Műszaki adatok

Jellemzők

Irányítottság	Térmikrofon
Ellenállás	2.2 k Ω

Bemeneti csatlakozófelület

Mikrofon csatlakozó aljzat	\varnothing 3,5mm / Ellenállás 2,2 k Ω
Mikrofon típusa	Electret kondenzátor mikrofon
Mikrofon jellemzők	Térmikrofon
Mikrofon érzékenység / jelszint	1 kHz-en - 35 dB -

Méret

Súly	110 g
Méret (\varnothing)	120 mm \varnothing x 23 mm
Kábelhossz	2 m

Frekvenciamenet

Frekvenciamenet	70 - 1.000 Hz
-----------------	---------------