

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO

- ZERO (Zuiko Extra-alacsony Reflexiójú Optikai) bevonat csökkenti a fényvisszaverődést
- Kiváló képminőséget biztosító zoom teleobjektív
- Dedikált Fn gomb
- Professzionális felhasználásra alkalmas, por-, csepp- és fagyálló konstrukció
- Élességállítás minimális távolsága minden gyújtótávolságnál 70 cm
- Manuális fókusz kapcsoló és elcsúsztatható objektívvédő



Profi optikai teljesítmény

Íme egy Mikro-NégyHarmad teleobjektív, mely maximálisan kihozza a fényképezőgép által kínált képalkotó képességet és képminőséget. Az elképesztően kompakt és könnyű M.Zuiko Digital 40–150mm F2.8 PRO a professzionális kategória leginkább lenyűgöző hordozhatóságát kínálja. A nagyteljesítményű objektív emellett gyors autofókuszot, illetve 50cm legkisebb munkatávolságot biztosít a teljes gyújtótávolság-tartományban - valamint rendkívül kifinomult, profi jellemzőket, melynek köszönhetően tökéletes például az esküvőfotózás, a természet, vagy akár a sportfotózás témakörében.

Valamennyi M.Zuiko objektív kompatibilis az Olympus PEN és OM-D vázak teljes választékával, csakúgy, mint minden MFT rendszerű fényképezőgéppel.

Műszaki adatok

Gyűjtőtávolság

Gyűjtőtávolság	40 - 150 mm
Gyűjtőtávolság 35 mm-es megfelelője	80 - 300 mm

Objektív felépítés

Látószög	30 - 8,2°
Élességállítás legközelebbi távolsága	0,7 m
Nagy törésmutatójú lencsetag	1
Aszferikus üveglencsék	2
Aszferikus ED lencsetag	1
ED lencsetagok	3 / 1 (Super ED)
Felépítés	16 lencsetag / 10 csoport
Maximális nagyítás	0,21x (Mikro-NégyHarmad) / 0,42x (35 mm-es formátum)
Minimális méret	82 x 62 mm

Rekeszérték

Maximális rekesznyílás	F2.8
Minimális rekesznyílás	F22
Lamellák száma	9 A kerek formájú fényrekesz természetes hatással élteleníti a hátteret

Méret

Szűrő átmérő	72 mm
Hossz	160 mm
Átmérő	79,4 mm
Súly	760 g (állvány adapter nélkül) 880 g (állvány adapterrel)

Tok és védősapka

Objektívvédő sapka	LC-72D
Objektív fényellenző	LH-76

Alkalmazás

Javasolt alkalmazás	Portré Gyenge fényviszonyok Természet Sport Utazás
---------------------	--

Professzionális jellemzők

Por-, csepp- és fagyálló	Beállítható
Objektív-védősapka zár	Biztonsági gomb
L-Fn gomb	Beállítható
MF Clutch mechanizmus	Beállítható

Konverter kombinációk

MC-14

Maximális nagyítás	0,29 x (telefotó)
	0,59 x (35 mm-es megfelelője)
	58,6 x 44,3 mm (telefotó)

MC-20

Maximális nagyítás	0,42 x (telefotó)
	0,84 x (35 mm-es megfelelője)
	41 x 31 mm (telefotó)

Kompatibilitás

MC-14 telekonverterrel kompatibilis	Igen
MC-20 telekonverterrel kompatibilis	Igen